

RADIOS DE DOS VÍAS DTR™ 720

CON PANTALLA

EL RADIO DIGITAL MÁS
COMPACTO PARA
COMUNICACIÓN EN SITIO



PRINCIPALES BENEFICIOS:

- Transmiten y reciben tanto datos, como voz
- Espectro ensanchado por Salto de Frecuencia (FHSS) con 50 grupos no superpuestos
- Comunicación de grupos múltiples, simultáneos, en el mismo canal

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

DTR 720 (CON PANTALLA)

Frecuencia*	FHSS ISM 900 MHz 902 - 907 MHz 915 - 928 MHz 916 - 928 MHz 920.5 - 928 MHz
Alcance de cobertura	32.515 m ² (350.000 pies cuadrados)/30 pisos ¹
Capacidad de la Lista de Contactos	200 (grupo compartido/privado)
Programación Predeterminada	50 grupos públicos
Sensitividad: (Sensitividad BER del 3%)	-125 dBm
Estabilidad de Frecuencia: (de -30° C a +60° C)	± 1PPM
Emisiones espúreas en recepción (radiadas)	<43.5dBuV/m (3m)
Salida de RF	1W
Espaciamiento de Canal	50 kHz

* Los rangos de frecuencia varían según el país.

¹ Duración de batería típica para perfil 5/5/90 a máxima potencia de transmisión.

El tiempo de ejecución real puede variar.